

Mașini de tăiat și fasonat oțel-beton



- Corp rezistent din fontă
- Productivitate ridicată
- Sistem de răcire motor
- Ușor de folosit
- Panou electric CE



		CEL 30	CEL 35	DEL 35	COMBI 30/35	STAR 16	STAR 16 M
Putere motor electric	kW/CP	1,5 /2,0	2,2 /3,0	3,0 /4,0	3,0 /4,0	1,5 /2,0	1,5 /2,0
Acționare electrică motor		380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Număr de îndoiiri/min.		-	-	10	10	12	12
Număr de tăieri/min.		105	100	-	-	-	-
Performanțe maxime de tăiere/îndoire oțel beton neted	rezistență la forfecare 450 N/mm <sup>2</sup>	30 mm	35 mm	35 mm	tăiere: 30 mm îndoire: 35 mm	-	-
	rezistență la forfecare 650 N/mm <sup>2</sup>	25 mm	32 mm	30 mm	tăiere: 25 mm îndoire: 32 mm	-	-
Performanțe maxime de tăiere/îndoire oțel beton striat	rezistență la forfecare 450 N/mm <sup>2</sup>	25 mm	32 mm	32 mm	tăiere: 26 mm îndoire: 32 mm	16 mm/1 bară	16 mm/1 bară
	rezistență la forfecare 650 N/mm <sup>2</sup>	22 mm	30 mm	28 mm	tăiere: 24 mm îndoire: 28 mm	-	-
Dimensiuni (LxI>xh)	cm	90 × 62,5 × 96,5	116 × 64 × 97	120 × 80 × 105	120 × 99 × 105	80,5 × 80 × 66	80,5 × 80 × 66
Greutate	kg	227	331	354	429	143	143