


Pompe centrifugale autoamorsante pentru ape curate



- Accesorii standard: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere, 1 tuse chei
- La cerere se livrează și pompe cu motor Honda



	SE - 25L	SE - 50X	SE - 80X	SE - 100X
Diametru craticiu aspirație/refulare	25 mm - 1"	50 mm - 2"	80 mm - 3"	100 mm - 4"
Înălțime maximă de refulare	35 m	30 m	26 m	28 m
Debit maxim	110 l/min.	600	930	1450
Adâncime maximă de aspirație	8 m	8 m	8 m	8 m
Motor	Robin Subaru EC 025 GR	Robin Subaru EY 15-3D	Robin Subaru EY20-3D	Robin Subaru EY28-3D
Tip motor	2 timpi - răcit cu aer	4 timpi - răcit cu aer	4 timpi - răcit cu aer	4 timpi - răcit cu aer
Putere motor	1,2 CP	3,5	5,0	7,5
Combustibil	benzină h amestec (1:50)	benzină fără plumb	benzină fără plumb	benzină fără plumb
Capacitate rezervor	0,6 l	2,8	3,8	5,5
Greutate	6 kg	23	34	55

## MOTOPOMPE PENTRU APA CURATĂ

Diametru maxim pasaj particule în suspensie - 7 mm

MODEL	SCR 50 R	SCR 80 R	SCR 50 HX	SCR 80 HX	SCR 100 HX
<b>POMPĂ</b>					
Diametre conectare	2"x2"	3"x3"	2"x2"	3"x3"	4"x4"
Adâncime max. aspirație	8,0 m	8,0 m	8,0 m	8,0 m	8,0 m
Înălțime max. refulare	32,0 m	32,0 m	32,0 m	32,0 m	28,0 m
Debit max.	520 l/min	1.000 l/min	520 l/min	1.000 l/min	1.800 l/min
<b>MOTOR</b>					
Model	ROBIN EY 15	ROBIN EY 20	HONDA GX 120	HONDA GX 160	HONDA GX 240
Putere	3,5 HP	5,0 HP	4,0 HP	5,5 HP	8,0 HP
Combustibil	benzină	benzină	benzină	benzină	benzină
Rezervor	2,8 l	3,8 l	2,5 l	3,6 l	6,0 l
Greutate	24 kg	28 kg	23,5 kg	30 kg	50 kg



- APLICAȚII:**
- irigații
  - aplicații diverse în agricultură
  - transfer de apă la distanță mare sau la înălțime

ATHENA BUILDING COMP. SRL  
www.athenabuilding.ro

e-mail: [office@athenabuilding.ro](mailto:office@athenabuilding.ro)  
tel: 0724 517 020; 0726 715 616



## Motopompe centrifugale autoamorsante pentru apa curata

Model	Diametru racord aspiratie/refulare (mm)	Inaltimea de refulare max. (m)	Debit max. (litri/min)	Adancime de aspiratie max. (m)	Motor	Putere motor (CP)	Rezervor (litri)	Greutate (Kg)	
MP 25R	25,4 x 25,4 (1"x1")	35	130	8	Robin Subaru EH 025 benzina	1,1	0,5	5,8	BENZINA
MP 50RS*	50,8 x 50,8 (2"x2")	32	520	8	Robin Subaru EX 13 benzina	4,5	2,7	24,9	
MP 80RS*	76,2 x 76,2 (3"x3")	32	1000	8	Robin Subaru EX 17 benzina	6,0	3,6	27,6	
PTG 441	101,6 x 101,6 (4"x4")	30	1500	8	Robin Subaru EH 41 benzina	13,5	7,0	78,2	
MPD 80R	76,2 x 76,2 (3"x3")	28	900	8	Robin Subaru DY 23 diesel	4,8	3,2	51	DIESEL
MPD 100R	101,6 x 101,6 (4"x4")	27	1300	8	Robin Subaru DY 27 diesel	5,5	3,2	61	

**Echipe standard:** 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere

\* senzor lipsa ulei

## Motopompe centrifugale autoamorsante pentru apa curata – de inalta presiune

Model	Diametru racord aspiratie/refulare (mm)	Inaltimea de refulare max. (m)	Debit max. (litri/min)	Adancime de aspiratie max. (m)	Motor	Putere motor (CP)	Rezervor (litri)	Greutate (Kg)	
PR 15	38,1 x 25,4 (1,5"x1")	45	370	8	Robin Subaru EY 15 benzina	3,5	2,8	24	BENZINA
PR 6/20	50,8 x 38,1 (2"x1,5")	60	440	8	Robin Subaru EY 20 benzina	5,0	3,8	24	
PR 6/50R	50,8 x 50,8 (2"x2")	50	400	8	Robin Subaru EX 17 benzina	6,0	3,6	27	

**Echipe standard:** 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere