

Pompe submersibile de drenaj

**PUMPEX**

- Cu flotor
- Concepute să funcționeze chiar și în absența apei
- Echipate pentru utilizare imediată
- Operare ușoară și sigură



	P 401W	P 601-W	P 601-WA*	P 601-N	P 801-W	P 801 - WA*
Tip	monofazic	monofazic	monofazic	trifazic	monofazic	monofazic
Clasă de protecție	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Putere motor kW	0,48	0,9	0,9	1,0	1,4	1,4
Turație motor rpm	2690	2750	2750	2800	2800	2800
Înălțime max de refulare m	11	15	15	16,5	19,5	19,5
Debit maxim l/min.	240	480	480	526	630	630
Curent nominal A	2,9	5,2	5,2	2,3	8,1	8,1
Cablu de alimentare m	10	20	20	20	20	20
Racord de refulare standard țoli	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Greutate, exclusiv cablu kg	9,5	16,0	16,0	16,0	18,0	18,0

	P 801-N	P 1001-N/H	P 2001-N	P 2001-H	P 3001-N	GA 200
Tip	trifazic	trifazic	trifazic	trifazic	trifazic	monofazic
Clasă de protecție	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Putere motor kW	1,4	2,2	5,8	5,8	9,4	0,46
Turație motor rpm	2800	2850	2850	2850	2850	2900
Înălțime max de refulare m	19	18,2/24	20	45,2	42,1	6,1
Debit maxim l/min.	690	1182/834	3366	1110	2580	170
Curent nominal A	2,9	5,5	12,0	12,0	18,0	2,1
Cablu de alimentare m	20	20	20	20	20	10
Racord de refulare standard țoli	2"	3"	4"	3"	4"	1 1/2"
Greutate, exclusiv cablu kg	16,5	27,0	50,0	50	70	3,3