

Pompe submersibile de noroi

PUMPEX

- Concepute să funcționeze fără lubrifiant
- Echipate pentru utilizare imediată
- Echipate cu rotor turbionar, care asigură debit mare fără înfundare



	SP 20 W	SP 20	SP 30
Tip	monofazic	trifazic	trifazic
Clasă de protecție	IP 68	IP 68	IP 68
Putere motor	1,5 kW	2,0	3,3
Turație motor	2750 rpm	2850	2850
Înălțime max de refulare	12,7 m	17,0	22,1
Debit maxim	595 l/min	804	960
Curent nominal	9,8 A	4,2	6,8
Cablu de alimentare	20 m	20	20
Racord de refulare standard	3"	3"	3"
Greutate, exclusiv cablu	29 kg	29	36

MOTOPOMPE PENTRU APĂ SEMIMURDARĂ**Diametru maxim pasaj particule solide în suspensie - 20 mm****Destinate următoarelor utilizări:**

- în agricultură, irigații cu aspersoare
- instalații pentru stingerea incendiilor
- transfer de apă la înălțime și pe distanțe mari



Model	Motor	Putere	Adâncime maximă	Înălțime maximă	Debit maxim	Diametru aspirație	Diametru refulare
SST 50 HX	Honda GX 120	4,0 HP	8,0 m	23,0 m	560 l/min	2"	2"
SST 80 HX	Honda GX 160	5,5 HP	8,0 m	23,0 m	800 l/min	3"	3"

MOTOPOMPE PENTRU APĂ FOARTE MURDARĂ**Diametru maxim pasaj particule solide în suspensie - 31 mm****Destinate următoarelor utilizări:**

- în agricultură ● construcții ● aplicații diverse unde este necesar transferul de apă încărcată cu particule solide

Model	Motor	Putere	Adâncime maximă	Înălțime maximă	Debit maxim	Diametru aspirație	Diametru refulare	Pasaj particule
SWT 50 HX	Honda GX 160	5,5 HP	8,0 m	26,0 m	700 l/min	2"	2"	20 mm
SWT 80 HX	Honda GX 240	8,0 HP	8,0 m	28,0 m	1.000 l/min	3"	3"	31 mm
SWT 100 HX	Honda GX 340	11,0 HP	8,0 m	24,0 m	2.000 l/min	4"	4"	31 mm
SWT 80 RX	Robin EX 27	9,0 HP	8,0 m	28,0 m	1.300 l/min	3"	3"	31 mm

MOTOPOMPE CU MEMBRANĂ**Destinate următoarelor utilizări:**

- în construcții ● pomparea de apă ce conține nisip, pietriș sau noroi ● golirea foselor septice ● pomparea apelor reziduale

Model	Motor	Putere	Adâncime maximă	Înălțime maximă	Debit maxim	Diametru aspirație	Diametru refulare
SMD 50 HX	Honda GX 120	4,0 HP	8,0 m	16,0 m	7,6 m ³ /h	2"	2"
SMD 80 HX	Honda GX 160	5,5 HP	8,0 m	16,0 m	14,8 m ³ /h	3"	3"

Motopompe centrifugale autoamorsante pentru apa murdara

Model	Diametru racord aspiratie/ refulare (mm)	Inaltimea de refulare max. (m)	Debit max. (litri/min)	Adancime de aspiratie max. (m)	Motor	Putere motor (CP)	Rezervor (litri)	Greutate (Kg)	
MP-ST 50R	50,8 x 50,8 (2"x2")	23	700	8	Robin Subaru EX 13 benzina	4,5	2,7	25	BENZINA
MP-ST 80R	76,2 x 76,2 (3"x3")	23	1000	8	Robin Subaru EX 17 benzina	6,0	3,6	27,6	

Echipare standard: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere

Motopompe centrifugale autoamorsante pentru apa foarte murdara

Model	Diametru racord aspiratie/ refulare (mm)	Inaltimea de refulare max. (m)	Debit max. (litri/min)	Adancime de aspiratie max. (m)	Motor	Putere motor (CP)	Rezervor (litri)	Greutate (Kg)	
MPT 50RS*	50,8 x 50,8 (2"x2")	27	750	8	Robin Subaru EX 17 benzina	6,0	3,6	34,5	BENZINA
MPT 80RS*	76,2 x 76,2 (3"x3")	28	1300	8	Robin Subaru EX 27 benzina	9,0	6,1	48,5	

Echipare standard: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere

* senzor lipsa ulei

Motopompe centrifugale autoamorsante pentru apa de mare

Model	Diametru racord aspiratie/ refulare (mm)	Inaltimea de refulare max. (m)	Debit max. (litri/min)	Adancime de aspiratie max. (m)	Motor	Putere motor (CP)	Rezervor (litri)	Greutate (Kg)	
PTD 248 INOX	50,8 x 50,8 (2"x2")	35	500	8	Yanmar L 48, diesel	4,7	2,6	61	DIESEL

Echipare standard: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere